

அக்குவா க்ளீன் 100



குளத்து நீர் தரக்கட்டுப்பாடு

நீரின் தரத்தை கட்டுப்படுத்தி, நீர் வாழ் அங்கிகளின் வளர்ச்சியை, சமிபாட்டை, நிர்ப்பீடனத்தை மேம்படுத்துகின்றது. இதனைப் பிரயோகிப்பதற்கு முன்னர் உயர் ஒட்சிசன் மட்டம் பேணப்பட வேண்டும்.

அம்சங்கள் மற்றும் நன்மைகள்

- சேதனக் கழிவுகளைச் சமிபாட்டையச் செய்வதன் மூலம், துர்நாற்றத்தைக் குறைக்கின்றது.
- நச்சுத்தன்மையான விப்ரியோ போன்ற பக்நீரியாக்களையும் நச்சுத்தன்மையான வாயுக்களையும் குறைக்கின்றது.
- நீரின் தன்மையை மேம்படுத்துவதோடு நீர் அளவைக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.

பாவனை அறிவுறுத்தல்

தடுப்பதற்கு - ஒரு ஏக்கர் குளத்துக்கு 80- 120 கிராம் (ஒவ்வொரு 7 நாட்களும்)

குணப்படுத்த - ஒரு ஏக்கர் குளத்துக்கு 120-200 கிராமாக அதிகரிக்கவும் (ஒவ்வொரு 7 நாட்களும்)

தேவைப்படும் அளவை குழைத்து ஒட்டுமொத்த குளத்திலும் கலந்து விடவும். சரியாக எல்லா இடத்திலும் கலக்கப்படுவதற்கு, உலர்த்தியை தொடர்ச்சியாகச் செயற்படுத்தவும். இது நண்பகலிலேயே உபயோகிக்கப்பட வேண்டும். (சூரிய ஒளியில்)

தீவிரமாகச் செயற்படும் மூலப்பொருட்கள்

பசிலஸ் சப்டிலிஸ், புரோத்தீஸ், லிப்பேஸ், அமிலேஸ்

முதலுதவி

மூச்சுக்காற்றினூடாக உள்ளெடுத்தால்:

சுத்தமான காற்றை சுவாசியுங்கள், தேவைப்பட்டால் மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்

உள்ளெடுத்தால்: வாயை நன்றாக தூய்மையான நீரால் கழுவுங்கள். அத்துடன் மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள்

கண்களில் பட்டால்: குளிர்ந்த, தூய்மையான நீரால் கழுவி மருத்துவ உதவியை நாடுங்கள் உலர்ந்த, குளிர்ச்சியான, காற்றோட்டம் மிக்க குழலில் அதன் அசலான கொள்கலனில் சேமிக்கவும். நேரடியான சூரிய ஒளியைத் தவிர்க்கவும்.



பொதியிடல்

1 கிலோ



See the World in Green

பயோ நியூற்றி இன்டர்நெஷனல் (தனியார்) நிறுவனம்

இல.8, வண.அலெக்ஸ் ரணசிங்க மாவத்தை, மொறட்டுவ, இலங்கை.

தொ.பே : +94 11 5645889 / +94 11 5645890

டெக்ஸ் : +94 11 2611181 / +94 11 5645888 | மின்னஞ்சல் : கைமேலுமுடிமைரேவசடை.டம்

ISO 9001:2015 & GMP Certified Company by SLSI

